

Geräte-Adapter

für das 60mm Sammelschienensystem

- Tragschiene im mm Maß verstellbar
- verlustarme Doppelkontaktierung
- Tragschienen mit "Bi-Spreizkeil-Befestigung"
- Hochkurzschlußfest
- ansteckbare Verbreiterung
- Leitungsenden: Ultraschallverschweißt
- Sammelschienen-Cu-Dim.: 12, 15, 20, 25 u. 30x5/10mm
- PIN-Schiene für Motorschutz-Schützkombinationen



Zulassungen

ICE/EN 61439-1, ICE/EN 60695-2, ICE/EN 60695-2-11, ICE/EN 60664-1 / **Keine Bedienung durch Laien:** VDE 0660-600-3, ICE/EN 61439-3

Elektrische Daten

Polzahlen

Bemessungsbetriebsspannung U_e

Bemessungsbetriebsstrom I_e

6520

**6521, 6522, 6523, 6524, 6525,
6526, 6527, 6528, 6529, 6530,
6531, 6532, 6533, 6534, 6535,
6536, 6537, 6538, 6539
6543, 6544**

3P

690 VAC

16 A

25 A

32 (35) A

50 A

63 A

50/60 Hz

800 VAC

6 kV

IV

600

1,4 W

2 W

2,5 W

3,8 W

4 W



Bemessungsfrequenz f_n

Bemessungsisolationsspannung U_i

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}

Überspannungskategorie

Krichstromfestigkeit

Verlustleistung bei I_e

CTI

6520

**6521, 6522, 6523, 6524, 6525,
6526, 6527, 6528, 6529, 6530,
6531, 6532, 6533, 6534, 6535,
6536, 6537, 6538, 6539
6543, 6544**



Mechanische Daten

Gewicht der Adapter

Einfach, 3-polig

6520

45mm 143g

6521

45mm 150g

6522

45mm 161g

6523

45mm 172g

6524

90mm 290g

6525

45mm 165g

6526

54mm 195g

6527

54mm 207g

6528

54mm 217g

6529

63mm 225g

6530

72mm 203g

6561

9mm 29g

6551

45mm 11g

6552

54mm 12g

6553

63mm 13g

6560

45mm 5g

6531

72mm 229g

6532

81mm 247g

6533

54mm 226g

6534

54mm 238g

6535

54mm 247g

6536

63mm 247g

6537

72mm 232g

6538

72mm 259g

6539

81mm 260g

6543

72mm 269g

6544

81mm 294g

Keilschraube

Tragschiene

PIN-Schlitten

Schraube, Tragschiene

Anzugsdrehmoment

Keilschraube

Linsenkopfschraube

Pozidriv Pz2

1,5–2 Nm

1,2–1,5 Nm

-25°C / +60°C (Umgebungsluft)

<+50°C (24h Durchschnitt)

-25 bis +60°C (Lagerung)

<+80°C (Betrieb)

-25 bis +105°C (Aderisolation)

BGV A3 / 3

960°C / UL94/V0

halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei

Berührungsschutz/Verschmutzungsgrad

Glühdrahtprüfung / Brandklasse

Kunststoff: